Afficheur universel de 35 cm²

# BLUE[MC] LECTURE FACILE 4/2

## Thermopompe et un ou plusieurs étages

Thermostat non programmable ou à programmation 7 jours

Alimentation câblée ou à piles avec supplément d'alimentation système

Afficheur de 35 cm²

±1° DE PRÉCISION CONFORT ET RENDEMENT OPTIMAUX

ENERGY STAR

## 1F95EZ-0671

**Universel**
**4 réglages de chauffage**
**et 2 de climatisation**

Utilisation et lecture faciles

Utilisation simplifiée
à une fonction par touche

Mode non programmable
par défaut

Mode programmation
7 jours proposé

Restriction des points de consigne

Biénergie avec fonction d'analyse logique
(aucun capteur extérieur requis)

**Garantie de 5 ans**

# Un nouveau thermostat sans pareil

**Conçu spécialement pour les gens qui recherchent les produits faciles à lire et à utiliser... qui leur simplifient la vie!**

**Caractères de très grande taille**
Lecture facile sans lunettes

**Interface d'utilisation intuitive**
Il n'y a donc rien à apprendre

**Mode non programmable par défaut**
Mode programmation 7 jours proposé

Le segment de marché ayant la croissance la plus rapide de l'histoire, les bébé-boumeurs, exigeait un thermostat qui soit plus facile à lire, à comprendre et à utiliser. Le BLUE[MC] Lecture facile est le seul thermostat à avoir des caractères deux fois plus grands que les autres thermostats, des indications simples et des touches faciles d'emploi à une seule fonction.

White Rodgers™

EMERSON™
Climate Technologies

# BLUE[MC] LECTURE FACILE 4/2

# 1F95EZ-0671

**Afficheur de 35 cm²**

**4 réglages de chauffage et 2 de climatisation**

**Thermopompe et un ou plusieurs étages**

## Programmation

Configuration système programmable par l'installateur

Choix de fonctionnement non programmable ou à programme 7 jours (réglage par l'installateur)

Choix de 2 ou 4 réglages horaires du point de consigne par programme

Économies d'énergie pouvant atteindre 33 %

Logiciel breveté à programme intégré simplifiant la programmation de l'horaire et des points de consigne

## Affichage

Grand afficheur de 35 cm²

Écran bleu illuminé, plus facilement visible à l'obscurité

Indications de grande taille facilitant la lecture

Grandes touches à fonction unique simplifiant l'utilisation

## Rendement

Choix d'alimentation à piles avec alimentation système supplémentaire facultative ou d'alimentation câblée avec piles de secours

Délai de gestion de l'énergie EMR facultatif

Respect des exigences ENERGY STAR®

Conformité au *California Building Code, Title 24*

Anticipation de chauffage à cadence rapide (FA) ou lente (SL)

Indicateur de diagnostic exclusif

Blocage de protection du compresseur

Compatibilité millivolts

Option pour chauffage électrique

Paramétrisation, programmation et utilisation faisant appel à une interface conviviale à menus avec signaux sonores confirmant la saisie

## Confort et commodité

Mémorisation permanente du programme en cas de panne de courant

Réglage d'un point de consigne indéfiniment prioritaire ou suspension temporaire du programme

Suspension temporaire du point de consigne durant deux heures

Configuration pour chauffage et climatisation, pour chauffage seulement ou pour climatisation seulement (réglage par l'installateur)

Fonction de restriction de la plage de points de consigne

Rappel de changement du filtre de chauffage

Maintien de la température ambiante dans une plage de ± 0,5 °C

Étalonnage de ± 2 °C de l'affichage de la température ambiante

## Identification des bornes* Raccordement des fils au bornier

RC RH C W/E W2 Y Y2 G O/B 6 L

*Pour une description des bornes, consulter le Guide de l'utilisateur ou www.white-rodgers.com

## Dimensions *(H x L x P)*

105 x 160 x 45 mm (4,2 x 6,4 x 1,7 po)

## Caractéristiques thermiques

Point de consigne :
7 °C à 37 °C (45 °F à 99 °F)

Différentiel nominal :
Chauffage, 0,3 °C (0,6 °F); climatisation, 0,6 °C (1,2 °F)

Température de service :
32 °C à 41 °C (32 °F à 105 °F)

Humidité de service :
Maximum 90 % sans condensation

Température d'expédition :
–40° C à 65 °C (–40 °F à 150 °F)

## Caractéristiques électriques

*Charges nominales*
Alimentation à piles : mV à 30 V CA (CNÉ classe II)
50/60 Hz ou CC

Alimentation câblée : 20 à 30 V CA

1,5 A (charge par borne)

Charge maximale de 2,5 A (toutes bornes combinées)

*Types d'installations*
Électricité, gaz, mazout à un étage

Thermopompe à un étage

Millivolts

Électricité, gaz, mazout à étages

Thermopompe à étages

## Accessoires

Protecteurs de thermostat
Transparent : F29-0198
Métallique : F29-0220 (socle plein)

Plaques murales
F61-2600 (205 x 135 mm / 8,1 x 5,4 po)
F61-2634 (165 x 125 mm / 6,5 x 5 po)

## Pour de plus amples renseignements

Visiter www.white-rodgers.com
[en anglais seulement]

| Un étage | À étages | Thermo-pompe | Programmes | Usages | | | Alimentation | Caractéristiques de rendement | | | | | | | | Caractéristiques confort et commodité | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étages chauf./clim. par installation | | | Choix de program-mation | Gaz, mazout, élect. | Zones à 3 fils | Millivolts | | Permutation auto | Ventilateur programmable | Délai de gestion EMR | Energy Star | Option biénergie | Verrouillage clavier | Télédétecteur intérieur | Télédétecteur extérieur | Afficheur illuminé* | Indications sonores | Cool Savings[MC] | Réglage de l'heure avancée | Réinitialisation de l'allumage | Mémoire permanente |
| 1/1 | 2/2 | 4/2 | 7, Ø | ✓ | ✓ | ✓ | P,C,PS | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

**P =À piles; C =Câblée; PS =Alimentation à piles avec supplément d'alimentation système** *** Choix d'une illumination continue de l'afficheur lorsque câblé**

White Rodgers™

St. Louis, Missouri 314-553-3600
Markham, Ontario 905-201-4701
**www.white-rodgers.com**

*Le logo Emerson est une marque de commerce et de service d'Emerson Electric Co.*

EMERSON™ Climate Technologies